

# Manuel d'Entretien de la Robinetterie

Guide pratique d'utilisation & d'entretien pour préserver la durée de vie de vos équipements

**Félicitations pour votre achat !** Afin de préserver la brillance, l'esthétique et le bon fonctionnement de votre robinetterie et colonne de douche, nous vous invitons à suivre attentivement ce guide d'entretien adapté à chaque composant.

## 1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE NETTOYAGE

- ✓ **Produits recommandés** : Privilégiez l'eau tiède avec un savon doux (liquide vaisselle neutre) ou une solution de vinaigre blanc dilué à 50% avec de l'eau claire.
- ✓ **Matériel adapté** : Utilisez exclusivement un chiffon doux en microfibre ou une éponge non abrasive. Un séchage systématique après utilisation évite la fixation du calcaire.
- ⚠ **Application indirecte** : Ne pulvérisez jamais le produit directement sur le robinet ou la tête de douche. Appliquez-le d'abord sur le chiffon pour éviter les infiltrations dans les mécanismes.

**⚠ PRODUITS ET ACCESSOIRES PROSCRITS**  
N'utilisez jamais d'éponges abrasives (paille de fer, grattoir), de poudres à récurer, d'ammoniaque, d'eau de Javel ou d'acides concentrés (acide chlorhydrique, acétique fort). Ces substances détruisent définitivement les traitements de surface (PVD, peintures, traitement chromé).

## 2. ENTRETIEN SELON LA FINITION

| FINITION                  | NETTOYAGE & SOIN RECOMMANDÉ                                                            | À ÉVITER ABSOLUMENT                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Chromé Brillant           | Eau savonneuse tiède, séchage chiffon doux.<br>Vinaigre dilué si présence de calcaire. | Éponges abrasives, produits anti-calcaire industriels très agressifs.      |
| Noir Mat / Couleurs Mates | Chiffon microfibre humide uniquement ou eau avec savon neutre. Essuyage délicat.       | Produits acides, vinaigre pur, nettoyeurs pour vitres, éponges grattantes. |
| Laiton / Doré (PVD)       | Chiffon doux microfibre légèrement imbibé d'eau tiède savonneuse.                      | Produits polish pour métaux, solvants, acides, tampons récurants.          |
| Acier Inox Brossé         | Eau savonneuse tiède. Nettoyer toujours dans le sens des fibres du brossage.           | Chlore, eau de Javel, paille de fer, nettoyeurs acides non spécifiques.    |

## 3. ENTRETIEN DE LA DOUCHE DE TÊTE & PICOTS ANTI-CALCAIRE

**⚠ RISQUE IMPORTANT : PRÉVENTION DU "GONFLEMENT" ET ÉCLATEMENT**  
Les têtes de douche (de pluie ou extra-plates) fonctionnent sous la pression du réseau d'eau. Lorsque les picots en silicone s'obstruent à cause du calcaire :

- L'eau ne peut plus s'évacuer normalement et s'accumule à l'intérieur du corps de la tête.
- La pression interne augmente très fortement, risquant de **déformer, désolidariser ou faire "exploser" la structure de la tête de douche.**

**Le nettoyage régulier des picots est une obligation d'entretien indispensable pour prévenir ce phénomène non couvert par la garantie.**

#### **GESTE HEBDOMADAIRE** Masser les picots élastomères

Pendant ou après la douche, passez simplement votre main ou votre pouce en massant fermement sur l'ensemble des picots souples en silicone. Ce geste casse les dépôts de calcaire naissants et les évacue avec le flux d'eau.

#### **DÉTARTRAGE MENSUEL** Traitement au vinaigre blanc dilué

Si le calcaire s'est incrusté, imbibez un chiffon doux d'une solution 50/50 eau tiède/vinaigre blanc et appliquez-le sur la face des picots pendant 15 minutes, puis rincez abondamment.

## 4. DÉTARTRAGE DU MOUSSEUR (AÉRATEUR) DE ROBINET

Une baisse de pression ou un jet d'eau dévié au lavabo est généralement causé par l'accumulation de calcaire dans le mousseur.

#### **ÉTAPE 1** Démontage

Desserrez le mousseur à la main ou à l'aide d'une clé adaptée (intercalez un tissu autour de la bague pour éviter toute rayure).

#### **ÉTAPE 2** Bain détartrant

Plongez les éléments en plastique et la grille du mousseur dans un verre de vinaigre blanc tiède pendant 30 à 45 minutes.

#### **ÉTAPE 3** Rinçage et remontage

Rincez abondamment à l'eau claire (brossez légèrement avec une brosse à dents souple si nécessaire) puis revissez sans forcer.

## 5. COLONNES & CARTOUCHES THERMOSTATIQUES

#### **Prévention anti-grippement :**

Une fois par mois, faites pivoter le sélecteur de température du minimum au maximum plusieurs fois d'affilée. Cette manipulation simple empêche le calcaire de se fixer sur la cartouche thermostatique.

#### **Nettoyage des filtres d'arrivée :**

Si le débit global diminue au fil du temps, contrôlez et nettoyez les filtres anti-impuretés situés aux arrivées d'eau arrière du mélangeur/thermostatique.

#### **Une question ou besoin d'aide pour votre équipement ?**

Notre service client est à votre disposition sur [www.masalledebain.com](http://www.masalledebain.com) ou par téléphone au service support.