

Guide d'entretien pour armoire de salle de bain en PVC

1. Nettoyage quotidien

- Nettoyage routine : Essuyez avec un chiffon doux trempé dans de l'eau savonneuse, un détergent doux ou de l'eau tiède. Évitez d'essuyer avec un chiffon sec pour éviter les rayures sur la surface.

- Élimination des taches :

- ◆ Taches grasses : Essuyez d'abord avec un chiffon doux, puis nettoyez avec un détergent neutre ou un nettoyant spécialisé.

- ◆ Liquides acides : Rincez immédiatement à l'eau, puis trempez dans une solution d'ammoniaque ou de carbonate de sodium neutre, et enfin lavez à l'eau tiède.

- ◆ Rayures arc-en-ciel : Nettoyez avec de l'eau tiède et un détergent neutre (causées par une utilisation excessive de nettoyants ou de graisse).

- ◆ Taches tenaces : Nettoyez avec une solution d'acide nitrique à 10 % ou un détergent abrasif spécialisé.

2. Pratiques interdites

- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de chiffons durs, de laine d'acier ou de serviettes en papier pour essuyer afin d'éviter d'endommager la surface.

- Évitez la lumière directe du soleil pour éviter le jaunissement et la déformation des matériaux en PVC.

- Évitez une exposition prolongée à des environnements humides. Gardez les portes des armoires ouvertes pour la ventilation et le séchage après utilisation.

- Ne placez pas d'objets lourds pour éviter la déformation de l'armoire.

3. Entretien régulier

- Essuyez la surface avec un agent d'entretien spécialisé chaque mois pour améliorer la résistance aux taches.

- Vérifiez les matériaux de quincaillerie (tels que les charnières et les glissières). Serrez-les immédiatement si elles sont desserrées et remplacez-les immédiatement si elles sont endommagées.

- Pour les rayures légères, utilisez un stylo de réparation professionnel ou une pâte de réparation. En cas de dommages importants, il est recommandé de contacter du personnel professionnel pour le traitement.

Guide de maintenance pour bassin en résine

1. Nettoyage quotidien

- Nettoyage routine: Essuyez avec un chiffon humide doux trempé dans des détergents neutres (tels que du savon de main, du gel douche). Évitez d'utiliser des détergents contenant de l'alcool, de l'acétone ou des acides/alcali forts.
- Élimination des dépôts de calcaire: Vaporisez du vinaigre blanc ou un nettoyant spécialisé contre le calcaire, laissez agir 5 à 10 minutes, puis essuyez avec un chiffon doux.
- Élimination des taches:
 - ◆ Taches légères : Essuyez avec du dentifrice ou une pâte de bicarbonate de soude, puis rincez à l'eau.
 - ◆ Taches tenaces : Utilisez un nettoyant spécialisé pour la résine, ou poncez doucement avec du papier de verre fin (400 grains ou plus), puis polissez avec une pâte de polissage.

2. Pratiques interdites

- Évitez de rayer la surface avec des objets pointus (tels que des rasoirs, des ciseaux).
- Évitez le contact direct avec des objets à haute température (tels que des bouilloires, des sèche-cheveux) pour éviter la déformation et le jaunissement du plan de travail.
- Évitez un contact prolongé avec des liquides foncés (tels que du café, du thé) pour éviter les taches.
- N'essuyez pas avec de la laine d'acier ou des éponges rugueuses pour éviter les rayures.

3. Entretien régulier

- Appliquez un agent d'entretien spécialisé pour la résine chaque trimestre pour former un film protecteur et améliorer la résistance aux taches.
- Pour les rayures profondes, poncez d'abord avec du papier de verre à 800 grains, puis polissez avec du papier de verre à 1200 grains, et enfin appliquez l'agent d'entretien.
- Si le plan de travail jaunit, trempez-le dans une solution de javellisant diluée (1:10) pendant 10 à 15 minutes, puis rincez à l'eau.