

Test du Débit d'Eau

Afin de garantir le fonctionnement parfait de votre futur WC japonais et de profiter pleinement d'une expérience de lavage optimale, un contrôle préalable de votre installation d'eau est nécessaire avant validation de votre achat.

Exigence Technique Minimale

Votre installation nécessite un **débit dynamique d'au moins 20 litres par minute** pour propulser le jet de manière fluide et efficace.

20 L

PAR MINUTE MIN.

\$ Protocole de test simple (en 4 étapes)

1

Fermer l'arrivée d'eau

Fermez complètement le robinet d'arrêt situé à côté de votre WC actuel.

2

Préparer le récipient

Déconnectez le flexible d'alimentation du WC et placez son extrémité au-dessus d'un seau.

3

Chronométrer 10 sec

Ouvrez le robinet à fond pendant **exactement 10 secondes**, puis refermez-le.

4

Mesurer le volume

Mesurez la quantité d'eau récoltée dans le seau à l'aide d'un verre doseur ou récipient gradué.

✓ Analyse de vos résultats

✓ 3,5 Litres ou plus en 10 sec

Débit Conforme (≥ 21 L/min). Votre pression d'eau est optimale. Vous pouvez commander votre WC japonais en toute sérénité.

⚠ Moins de 3,5 Litres en 10 sec

Débit Insuffisant (< 21 L/min). La puissance du jet sera diminuée. Contactez notre service client avant de procéder à votre achat.

AUTRES POINTS RAPIDES À VÉRIFIER AVANT ACHAT

- | | |
|--|---|
| ☐ Prise électrique à proximité ($< 1,5$ m) | ☐ Robinet d'arrêt d'eau accessible |
| ☐ Espace autour de la cuvette conforme | ☐ Pression réseau au-dessus de 1,5 bar |