




Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus rallongé jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Série 2016
- Cadre convenant aux cuvettes de WC avec petite surface d'appui (avec revêtement mural résistant à la pression)
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables en continu
- Pieds supports antidérapants
- Profondeur des plaques de pied adaptée à l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils
- Coude de raccordement pour position en profondeur à fleur sur le devant à monter à la verticale

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, Ø 90 mm

- Coude de raccordement prolongé, pour raccordement au sol
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de paroi
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0.1-10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l

N° de réf.	B	H	T
111.796.00.1	50 cm	114 cm	8 cm

Accessoires

- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Jeu de fixations murales pour montage individuel, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape 20–40 cm



- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène