

CONSEILS TECHNIQUES ET D'ENTRETIEN

# VASQUE EN BÉTON



## 1) AVANTAGES DU BÉTON



Ce matériau robuste est extrêmement résistant et durable, lisse et non poreux. masallegebain.com en exploite les avantages afin de vous proposer des vasques de haute qualité. Pour votre confort et faciliter son entretien, cette vasque est traitée par hydrofugation et protégée anti-taches. Comme tout matériau brut, l'aspect peut avoir des irrégularités ou des petites imperfections, qui n'ont aucun effet sur l'étanchéité de la vasque.

## 2) ENTRETIEN



Pour **éviter de tacher ou de détériorer** votre vasque, il est recommandé de **nettoyer la surface à l'aide d'une éponge humide avec de l'eau et du savon de Marseille ou savon noir (sans produits abrasifs ni acides)**.

### Nos conseils :

Le béton est une matière minérale qui, tout comme le marbre et la pierre, demande quelques précautions : **il est sensible aux produits acides et à l'eau de javel**, et l'utilisation de produits chimiques trop agressifs pourrait l'endommager.

Évitez ainsi le recours à des substances corrosives ou abrasives comme l'acide, l'ammoniaque, l'acétone, le vinaigre ou les produits anticalcaire achetés en grande distribution qui abîmeraient les surfaces et finitions. De même, n'utilisez ni brosses métalliques, ni éponges abrasives. En général, préférez des solutions naturelles au Ph neutre comme le **savon de Marseille ou le savon noir**.

Appliquez un protecteur de surface type Lithofin Fleckstop qui protégera la vasque contre les taches et rendra la surface résistante aux acides et solvants.

### 3) REMARQUES ET CONSEILS TECHNIQUES

#### 3.1) JE REMARQUE UNE TACHE D'HUMIDITÉ SUR LA VASQUE



Si vous constatez une tache d'humidité sur votre vasque, laissez dans un premier temps sécher la vasque à l'air libre puis **utilisez un produit dégraissant de type savon noir ou savon de Marseille** sur toute la surface de la vasque. Cette application permettra d'uniformiser la teinte de celle-ci et de faire disparaître les traces apparentes.

Vous pourrez ensuite utiliser un produit protecteur anti-tache comme le Lithofin Fleckstop.

#### 3.2) JE REMARQUE DES CAVITÉS SUR LA SURFACE

Le béton est un produit naturel réalisé à base de ciment, puis démoulé, poli et protégé avec un traitement hydrofuge.

Il **peut apparaître sur la surface quelques cavités** qui ne sont pas des défauts et qui font partie intégrante du produit, chaque vasque est unique !



#### 3.3) MA VASQUE EST FISSURÉE

Le béton est un matériau qui, comme toutes les matières minérales, se dilate au contact de la chaleur et se rétracte sous de basses températures.

**Attention donc aux chocs thermiques !**

**Il est très important de ne pas serrer excessivement la bonde à l'installation.** En effet, trop serrer votre bonde empêche la dilatation de la matière et peut provoquer un éclatement du produit sous la pression.



**Les bondes sont équipées de 2 joints haut et bas**, qui assurent l'étanchéité, mais aussi la fonction de dilatation du produit; **si le serrage est trop important, celui-ci ne joue plus son rôle.**

